

GRUPPO 1 DISPERSORI DI TERRA



Dispersore a croce. Spessore mm 5 omogeneo Articolo Profilato in mm Lungh. mt Peso cad. Conf. pz.



Dispersore a croce con bandella obliqua a 4 fori \varnothing 13 mm e punta **brevettata**, Profilato omogeneo in acciaio zincato a fuoco, 50x50x5. Materiale FE 360 B.

A norme
CEI 64.8; 11.1
A norme
EN 62305.3

DC 5-100	50x50x5	1,00	Kg 3,600	50
DC 5-150	50x50x5	1,50	Kg 5,500	50
DC 5-200	50x50x5	2,00	Kg 7,350	50
DC 5-250	50x50x5	2,50	Kg 9,500	25
DC 5-300	50x50x5	3,00	Kg 11,600	25

Dispersore a croce. Spessore mm 3 omogeneo Articolo Profilato in mm Lungh. mt Peso cad. Conf. pz.



Dispersore a croce con bandella obliqua a 4 fori \varnothing 13 mm e punta **brevettata**, profilato omogeneo in acciaio zincato a fuoco, 50x50x3. Materiale FE 360 B.

A norme
CEI 11.1
A norme
EN 62305.3

DC 3-100	50x50x3	1,00	Kg 2,700	50
DC 3-150	50x50x3	1,50	Kg 4,000	100
DC 3-200	50x50x3	2,00	Kg 5,400	50
DC 3-250	50x50x3	2,50	Kg 6,580	25
DC 3-300	50x50x3	3,00	Kg 7,800	25

Dispersore a croce. Spessore mm 3 omogeneo Articolo Profilato in mm Lungh. mt Peso cad. Conf. pz.



Dispersore a croce profilato omogeneo in acciaio zincato a fuoco, 50x50x3 senza bandella con 2 fori \varnothing 11 mm Brevettato Materiale FE 360 B.

A norme
CEI 11.1
A norme
EN 62305.3

DC 3-100S	50x50x3	1,00	Kg 2,700	50
DC 3-150S	50x50x3	1,50	Kg 4,000	100
DC 3-200S	50x50x3	2,00	Kg 5,400	50

GRUPPO 1 DISPERSORI DI TERRA



Dispersore a croce con bandella	Articolo	Profilato in mm	Lungh. mt	Peso cad.	Conf. pz.
---------------------------------	----------	-----------------	-----------	-----------	-----------



Dispersore a croce, profilato omogeneo in acciaio zincato a fuoco, con bandella sezione 30x3 mm. Lunghezza m 2 saldata con 2 fori \varnothing 11mm. Materiale FE 360 B.

A norme
CEI 11.1
A norme
EN 62305.3

DCP-100	50x50x3	1,0	Kg 4,150	50
DCP-150	50x50x3	1,5	Kg 5,410	50
DCP-200	50x50x3	2,0	Kg 6,810	50
DCP-300	50x50x3	3,0	Kg 10,900	25

Dispersore a croce con tondino	Articolo	Profilato in mm	Lungh. mt	Peso cad.	Conf. pz.
--------------------------------	----------	-----------------	-----------	-----------	-----------



Dispersore a croce, profilato omogeneo in acciaio zincato a fuoco. Con tondino \varnothing 10 mm, lunghezza m 2 saldato con 2 fori \varnothing 11mm. Materiale FE 360 B.

A norme
CEI 11.1
A norme
EN 62305.3

DCT-150	50x50x3	1,5	Kg 5,200	50
DCT-200	50x50x3	2,0	Kg 6,600	50

Dispersore angolare	Articolo	Profilato in mm	Lungh. mt	Peso cad.	Conf. pz.
---------------------	----------	-----------------	-----------	-----------	-----------



Dispersore in profilato d'acciaio omogeneo angolare 50x50x5, zincato a fuoco, con 2 fori \varnothing 13 mm.

A norme
CEI 64.8; 11.1
A norme
EN 62305.3

DA-100	50x50x5	1,00	Kg 3,580	50
DA-150	50x50x5	1,50	Kg 5,450	50
DA-200	50x50x5	2,00	Kg 7,180	50
DA-250	50x50x5	2,50	Kg 8,960	25
DA-300	50x50x5	3,00	Kg 11,000	25

Articolo in esaurimento



Dispersore a "T"	Articolo	Profilato in mm	Lungh. mt	Peso cad.	Conf. pz.
------------------	----------	-----------------	-----------	-----------	-----------




Dispersore a "T" profilato 50x50x7, omogeneo, in acciaio zincato a fuoco, con 2 fori \varnothing 13 mm.
 A norme CEI 64.8; 11.1
 A capitolato ENEL matr. 21.70.00
 A norme EN 62305.3



DT-155	50x50x7	1,55 ca.	Kg 7,700	50
DT	Set di bulloneria zincata a caldo (2 viti 12MA x 35mm; 2 rosette e 2 dadi)			

Capicorda	Articolo	Sez.del conduttore in mm ²	Foro \varnothing in mm	Peso cad.	Conf. pz.
-----------	----------	---------------------------------------	--------------------------	-----------	-----------


Capicorda in rame stagnato per connessioni con dispersori di terra.
 A capitolato ENEL matr. 23.98.01



DT1	35	17	g 58	50
-----	----	----	------	----

Capicorda	Articolo	Sez.del conduttore in mm ²	Fori \varnothing in mm	Peso cad.	Conf. pz.
-----------	----------	---------------------------------------	--------------------------	-----------	-----------

Capicorda in rame stagnato per connessioni con dispersori di terra.
 Interasse dei fori 40 mm.
 A capitolato ENEL matr. 21.77.03




DT2	35	13	g 58	50
-----	----	----	------	----

GRUPPO 1 DISPERSORI DI TERRA



Dispensore in acciaio ramato Articolo ø in mm Filettature Lungh. mt Peso cad. Conf. pz.




Dispensore di terra in acciaio nichelato e ramato a 100 micron, adatto a infissioni di profondità variabili.
A norme CEI 64.8; 11.1

DR-3-100	15	16 MA	1,50	Kg 2,100	50
DR-4-100	18	18 MA	1,50	Kg 3,000	100
DR-5-100	20	20 MA	1,50	Kg 3,600	50

A richiesta si eseguono spessori di ramatura fino ai 300 ÷ 350 micron


Dispensore in acciaio ramato Articolo ø in mm Filettature Lungh. mt Peso cad. Conf. pz.



Dispensore di terra in acciaio nichelato e ramato a 20 ÷ 30 micron, adatto a infissioni di profondità variabili.
Articolo non idoneo al mercato italiano

DR-3RAM	15	16MA	1,50	Kg 2,100	150
DR-4RAM	18	18MA	1,50	Kg 3,000	100
DR-5RAM	20	20MA	1,50	Kg 3,600	50


Dispensore in acciaio ramato ad innesto Articolo ø in mm Lungh. mt Peso cad. Conf. pz.



Dispensore di terra in acciaio nichelato e ramato a 100 micron, adatto a infissioni di profondità variabili, con giunzione ad innesto.
A norme CEI 64.8; 11.1

DR-6-100	18	1,50	Kg 3,000	50
DR-7-100	20	1,50	Kg 3,600	50

Dispensore in acciaio ramato ad innesto Articolo ø in mm Lungh. mt Peso cad. Conf. pz.




Dispensore di terra in acciaio nichelato e ramato a 20 ÷ 30 micron, adatto a infissioni di profondità variabili con giunzione ad innesto.
Articolo non idoneo al mercato italiano

DR-6RAM	18	1,50	Kg 3,000	50
DR-7RAM	20	1,50	Kg 3,600	50

GRUPPO 1 DISPERSORI DI TERRA



Dispensore in acciaio zincato ad innesto	Articolo	ø in mm	Lungh. mt	Peso cad.	Conf. pz.
--	----------	---------	-----------	-----------	-----------



Dispensore di terra in acciaio zincato a caldo adatto a infissioni di profondità variabili, con giunzione ad innesto.


A norme
CEI 64.8; 11.1

A norme
EN 62305.3

Capitolato ENEL

DR-7-Z	20	1,50	Kg 3,600	50
DR-8-Z	25	1,50	Kg 5,650	50

Dispensore di terra serie DR	Articolo	ø in mm	Lungh. mt	Peso cad.	Conf. pz.
------------------------------	----------	---------	-----------	-----------	-----------



Dispensore di terra in tondo massiccio d'acciaio nichelato e ramato a 100 micron, prolungabile con manicotto ad innesto.


A norme
CEI 64.8; 11.1

Disponibile a richiesta

A richiesta si eseguono spessori di ramatura fino ai 300 ÷ 350 micron

DR18	18	1,50	Kg 3,000	50
DR20	20	1,50	Kg 3,600	50

Dispensore di terra serie DR	Articolo	ø in mm	Lungh. mt	Peso cad.	Conf. pz.
------------------------------	----------	---------	-----------	-----------	-----------



Dispensore di terra in tondo massiccio di acciaio zincato a caldo, prolungabile con manicotto ad innesto

A norme
CEI 64.8; 11.1

A norme
EN 62305.3

Disponibile a richiesta

DRZ20	20	1,50	Kg 3,600	50

Dispensore tubolare prolungabile	Articolo	Tipo	ø esterno mm	Peso cad.	Conf. pz.
----------------------------------	----------	------	--------------	-----------	-----------



Dispensore tubolare spess. 5 mm in acciaio zincato a caldo (CEI 7.6). Elementi con lunghezza mt. 1,50 prolungabili con filettatura. Idonei per raggiungere alte profondità.

A norme
CEI 64.8; 11.1

A norme
EN 62305.3


Disponibile a richiesta

DECPU	Punta	48,3	Kg 8,000	50
DECPR	Prolunga	48,3	Kg 8,000	50

GRUPPO 1 DISPERSORI DI TERRA



Morsetto verticale	Articolo	Peso cad.	Conf. pz.
--------------------	----------	-----------	-----------




Morsetto, per dispersore tubolare prolungabile, con piastra verticale in acciaio zincato a fuoco con 4 fori \varnothing 18 mm per il collegamento di piatti, tondi, corde ecc. Filettato internamente.

A norme
CEI 64.8; 11.1

MOEV		Kg 1,100	1

Disponibile a richiesta

Morsetto orizzontale	Articolo	Peso cad.	Conf. pz.
----------------------	----------	-----------	-----------




Morsetto, per dispersore tubolare prolungabile, con piastra orizzontale in acciaio zincato a fuoco con 4 fori \varnothing 18 mm per il collegamento di piatti, tondi, corde ecc. Filettato internamente.

A norme
CEI 64.8; 11.1

MOEO		Kg 1,100	1

Disponibile a richiesta

Battipalo esagonale	Articolo	Peso cad.	Conf. pz.
---------------------	----------	-----------	-----------




Battipalo in acciaio per dispersore tubolare prolungabile. Tornito con filettatura interna adatto per l'infissione del dispersore.

PEE		Kg 1,780	1

Disponibile a richiesta

Dispersore in acciaio zincato a piastra con bandella	Articolo	Dim. mm	Peso cad.	Conf. pz.
--	----------	---------	-----------	-----------



Dispersore di terra a piastra, zincata a fuoco, completo di bandella di collegamento 50x3.

A norme
CEI 64.8; 11.1
A norme
EN 62305.3

PDRZ-50	500x500x3		Kg 8,000	1

Dispersore a piastra con corda saldata	Articolo	Dim. mm	Peso cad.	Conf. pz.
--	----------	---------	-----------	-----------



Dispersore di terra a piastra in rame con corda in rame sez. 35 mm² lunghezza mt 2 saldata.

A norme
CEI 64.8; 11.1
A norme
EN 62305.3

PDR-2	500x500x3		Kg 7,000	1