

RG59CUMILB ➔ € 0,950

Cavo coassiale 75ohm con schermatura in rame

Coaxial cable 75ohm with conductors in bronze
Cable coaxial 75ohm avec protection en cuivre
Cable coaxial 75ohm con conductores en bronce

Peso: 0,04Kg. Confezioni da 500MT.


RG59MIL ➔ € 0,800

Cavo coassiale 75ohm

75ohm coaxial cable
Cable coaxial 75ohm
Cable coaxial 75ohm

Impedenza: 75ohm. Lunghezza: 100mt. Peso: 0,031Kg. Confezioni da 305MT.


RG59MIL3 € 0,725

Cavo coassiale 75 ohm (bobina da 300 mt)

75ohm coaxial cable (coil 300 mt)
Cable coaxial 75 (bobine 300mt)
Cable coaxial 75ohm (carrete 300mt)

Confezioni da 300MT.


New!!
RG59MIL5 € 0,725

Cavo coassiale 75 ohm (bobina da 500 mt)

75ohm coaxial cable (coil 500 mt)
Cable coaxial 75 (bobine 500mt)
Cable coaxial 75ohm (carrete 500mt)

Confezioni da 500MT.


New!!
Cavi flessibili micro-coassiali antifiamma
MCX ➔ € 0,740

Cavo microcoassiale 75ohm

75ohm microcoaxial cable
Cable microcoaxial 75ohm
Cable microcoaxial 75ohm

Impedenza: 75ohm. Lunghezza: 100mt. Peso: 0,014Kg. Confezioni da 100MT.


MCX2B ➔ € 1,700

Cavo microcoassiale 75ohm + 2x0.50mm

75ohm microcoaxial + 2x0.50mm cable
Cable microcoaxial 75ohm + 2x0.50mm
Cable microcoaxial 75ohm + 2x0.50mm

Conduttori 0,50mm: 2. Impedenza: 75ohm. Lunghezza: 100mt. Peso: 0,023Kg. Confezioni da 100MT.


MCX2C ➔ € 1,900

Cavo microcoassiale 75ohm + 2x1.00mm

75ohm+2x1.00mm microcoaxial cable
Cable microcoaxial 75ohm+2x1.00mm
Cable microcoaxial 75ohm + 2x1.00mm

Conduttori 1mm: 2. Impedenza: 75ohm. Lunghezza: 100mt. Peso: 0,028Kg. Confezioni da 100MT.


MCX2R ➔ € 2,600

Cavo microcoassiale 75ohm + 2x1.50mm

75ohm+2x1.50mm microcoaxial cable
Cable microcoaxial 75ohm+2x1.50mm
Cable microcoaxial 75ohm + 2x1.50mm

Conduttori 1,5mm: 2. Impedenza: 75ohm. Lunghezza: 100mt. Peso: 0,043Kg. Confezioni da 100MT.


MCX5S ➔ € 1,600

Cavo microcoassiale 75ohm + 5x0,22mm

75ohm microcoaxial + 5x0,35mm cable
Cable microcoaxial 75ohm + 5x0,35mm
Cable microcoaxial 75ohm + 5x0,35mm

Conduttori 0,35mm: 5. Impedenza: 75ohm. Lunghezza: 100mt. Peso: 0,033Kg. Confezioni da 100MT.


Cavi flessibili antifiamma 3° grado di isolamento
2KFC ➔ € 0,900

Cavo flessibile antifiamma 2x0.75mm 3° grado di isolamento

Flame-retardant 2x0.75mm flexible cable 3rd isolation degree
Cable flex. anti-flamme 2x0.75mm 3eme degré d'isolation certifié
Cable flexible anti-llama 2x0.75mm 3° grado de aislamiento

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 0,75mm: 2. Terra + schermo. Grado di isolamento: 3. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22 II. Peso: 0,036Kg. Confezioni da 100MT.


2RFC ➔ € 1,870

Cavo flessibile antifiamma 2x1.5mm gr.isol. 3-450/750V

Flame-retardant 2x1.5mm flexible cable isol. degr. 3-450/750V
Cable flexible anti-flamme 2x1.5mm degré d'isol. 3-450/750V
Cable flexible anti-llama 2x1.5mm gr.isol. 3-450/750V

Cavo flessibile antifiamma. Conduttori 1,5mm: 2. Terra + schermo. Grado di isolamento: 3. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22 II. Peso: 0,072Kg. Confezioni da 100MT.


Cavi UTP
UTPCAT5 € 0,750

Cavo UTP Cat. 5 8x0,50mm

Coaxial cable 75ohm with conductors in bronze 8x0,50mm
Cable coaxial 75ohm avec protection en cuivre 8x0,50mm
Cable coaxial 75ohm con conductores en bronce 8x0,50mm

Cavo rigido. Conduttori 0,50mm: 8. Terra + schermo. Lunghezza: 100mt. Conforme alla norma CEI 20-22. Peso: 0,04Kg. Confezioni da 300MT.


New!!
Batterie al piombo 6V
B6V1.3A ➔ € 10,000

Batteria al piombo 6V 1,3Ah Cobat Incluso

6V 1,3Ah lead battery
Batterie au plomb 6V 1,3Ah
Bateria al plomo 6V 1,3Ah Cobat Incluso

Resistenza interna: 60ohm. Massima corrente di ricarica: 0,3Ah. Tensione nominale di alimentazione: 6V. Tensione di ricarica: 6,7/6,9V. Capacità: 1,3Ah. Unità per confezione: 40pz. Dimensioni (L): 97mm. Dimensioni (A): 51mm. Dimensioni (P): 25mm. Peso: 0,3Kg.


B6V12A ➔ € 35,000

Batteria al piombo 6V 12Ah Cobat Incluso

6V 12Ah lead battery
Batterie au plomb 6V 12Ah
Bateria al plomo 6V 12Ah Cobat Incluso

Resistenza interna: 7ohm. Massima corrente di ricarica: 2,5Ah. Tensione nominale di alimentazione: 6V. Tensione di ricarica: 6,7/6,9V. Capacità: 12Ah. Unità per confezione: 10pz. Dimensioni (L): 151mm. Dimensioni (A): 94mm. Dimensioni (P): 50mm. Peso: 2Kg.


B6V2.8A ➔ € 16,000

Batteria al piombo 6V 2,8Ah Cobat Incluso

6V 2,8Ah lead battery
Batterie au plomb 6V 2,8Ah
Bateria al plomo 6V 2,8Ah Cobat Incluso

Resistenza interna: 40ohm. Massima corrente di ricarica: 0,8Ah. Tensione nominale di alimentazione: 6V. Tensione di ricarica: 6,7/6,9V. Capacità: 2,8Ah. Unità per confezione: 20pz. Dimensioni (L): 120mm. Dimensioni (A): 65mm. Dimensioni (P): 33mm. Peso: 0,5Kg.


B6V3.2A ➔ € 20,000

Batteria al piombo 6V 3,2Ah Cobat Incluso

6V 3,2Ah lead battery
Batterie au plomb 6V 3,2Ah
Bateria al plomo 6V 3,2Ah Cobat Incluso

Resistenza interna: 40ohm. Massima corrente di ricarica: 0,8Ah. Tensione nominale di alimentazione: 6V. Tensione di ricarica: 6,7/6,9V. Capacità: 3,2Ah. Unità per confezione: 20pz. Dimensioni (L): 133mm. Dimensioni (A): 60mm. Dimensioni (P): 33mm. Peso: 0,5Kg.



B6V4.5A

➔ € 16,000

Batteria al piombo 6V 4,5Ah Cobat Incluso

6V 4,5Ah lead battery
Batterie au plomb 6V 4,5Ah
Bateria al plomo 6V 4,5Ah Cobat Incluso

Resistenza interna: 40ohm. Massima corrente di ricarica: 1Ah. Tensione nominale di alimentazione: 6V. Tensione di ricarica: 6,7/6,9V. Capacità: 4,5Ah. Unità per confezione: 20pz. Dimensioni (L): 70mm. Dimensioni (A): 101mm. Dimensioni (P): 47mm. Peso: 0,87Kg.


B6V7A

➔ € 23,000

Batteria al piombo 6V 7Ah Cobat Incluso

6V 7Ah lead battery
Batterie au plomb 6V 7Ah
Bateria al plomo 6V 7Ah Cobat Incluso

Resistenza interna: 150hm. Massima corrente di ricarica: 1,5Ah. Tensione nominale di alimentazione: 6V. Tensione di ricarica: 6,7/6,9V. Capacità: 7Ah. Unità per confezione: 16pz. Dimensioni (L): 151mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 35mm. Peso: 1,3Kg.


Batterie al piombo 12V
B12V0.8A

➔ € 15,000

Batteria al piombo 12V 0,8Ah Cobat Incluso

12V 0,8Ah lead battery
Batterie au plomb 12V 0,8Ah
Bateria al plomo 12V 0,8Ah Cobat Incluso

Resistenza interna: 150mohm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Capacità: 0,8Ah. Unità per confezione: 1pz. Dimensioni (L): 96mm. Dimensioni (A): 62mm. Dimensioni (P): 25mm. Peso: 0,35Kg.


B12V1.3A

➔ € 20,000

Batteria al piombo 12V 1,3Ah Cobat Incluso

12V 1,3Ah lead battery
Batterie au plomb 12V 1,3Ah
Bateria al plomo 12V 1,3Ah Cobat Incluso

Resistenza interna: 100mohm. Massima corrente di ricarica: 0,3Ah. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Capacità: 1,3Ah. Unità per confezione: 20pz. Dimensioni (L): 97mm. Dimensioni (A): 146mm. Dimensioni (P): 43mm. Peso: 0,57Kg.


B12V100A

➔ € 390,000

Batteria al piombo 12V 100Ah Cobat Incluso

12V 100Ah lead battery
Batterie au plomb 12V 100Ah
Bateria al plomo 12V 100Ah Cobat Incluso

Resistenza interna: 7,4mohm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Capacità: 100Ah. Unità per confezione: 1pz. Dimensioni (L): 407mm. Dimensioni (A): 240mm. Dimensioni (P): 173mm. Peso: 34Kg.


B12V12A

➔ € 63,000

Batteria al piombo 12V 12Ah Cobat Incluso

12V 12Ah lead battery
Batterie au plomb 12V 12Ah
Bateria al plomo 12V 12Ah Cobat Incluso

Resistenza interna: 16mohm. Massima corrente di ricarica: 3Ah. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Capacità: 12Ah. Unità per confezione: 4pz. Dimensioni (L): 151mm. Dimensioni (A): 99mm. Dimensioni (P): 96mm. Peso: 5Kg.


B12V150A

➔ € 560,000

Batteria al piombo 12V 150Ah Cobat Incluso

12V 150Ah lead battery
Batterie au plomb 12V 150Ah
Bateria al plomo 12V 150Ah Cobat Incluso

Resistenza interna: 3mohm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Capacità: 150Ah. Unità per confezione: 1pz. Dimensioni (L): 483mm. Dimensioni (A): 241mm. Dimensioni (P): 171mm. Peso: 52Kg.


B12V18A

➔ € 95,000

Batteria al piombo 12V 18Ah - Cobat Incluso

12V 18Ah lead battery
Batterie au plomb 12V 18Ah
Bateria al plomo 12V 18Ah Cobat Incluso

Massima corrente di ricarica: 15mohm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Capacità: 18Ah. Unità per confezione: 3pz. Dimensioni (L): 167mm. Dimensioni (A): 181mm. Dimensioni (P): 76mm. Peso: 6,2Kg.


B12V200A

➔ € 780,000

Batteria al piombo 12V 200Ah Cobat Incluso

12V 200Ah lead battery
Batterie au plomb 12V 200Ah
Bateria al plomo 12V 200Ah Cobat Incluso

Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Capacità: 200Ah. Unità per confezione: 1pz.


B12V26A

➔ € 142,000

Batteria al piombo 12V 26Ah Cobat Incluso

12V 26Ah lead battery
Batterie au plomb 12V 26Ah
Bateria al plomo 12V 26Ah Cobat Incluso

Resistenza interna: 10mohm. Massima corrente di ricarica: 6Ah. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Capacità: 26Ah. Unità per confezione: 2pz. Dimensioni (L): 175mm. Dimensioni (A): 126mm. Dimensioni (P): 166mm. Peso: 8,7Kg.


B12V2A

➔ € 25,000

Batteria al piombo 12V 2Ah Cobat Incluso

12V 2Ah lead battery
Batterie au plomb 12V 2Ah
Bateria al plomo 12V 2Ah Cobat Incluso

Massima corrente di ricarica: 55mohm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Capacità: 2Ah. Unità per confezione: 8pz. Dimensioni (L): 178mm. Dimensioni (A): 60mm. Dimensioni (P): 34mm. Peso: 1Kg.


B12V2AV

➔ € 12,000

Batteria al piombo 12V 2Ah verticale Cobat Incluso

12V 2Ah vertical lead battery
Batterie au plomb vertical 12V 2Ah
Bateria al plomo 12V 2Ah vertical Cobat Incluso

Massima corrente di ricarica: 55mohm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Capacità: 2Ah. Unità per confezione: 20pz. Dimensioni (L): 70mm. Dimensioni (A): 97mm. Dimensioni (P): 47mm. Peso: 0,866Kg.


B12V40A

➔ € 220,000

Batteria al piombo 12V 40Ah Cobat Incluso

12V 40Ah lead battery
Batterie au plomb 12V 40Ah
Bateria al plomo 12V 40Ah Cobat Incluso

Resistenza interna: 16mohm. Massima corrente di ricarica: 9,5Ah. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Capacità: 40Ah. Unità per confezione: 2pz. Dimensioni (L): 197mm. Dimensioni (A): 170mm. Dimensioni (P): 165mm. Peso: 13,5Kg.


B12V70A

➔ € 370,000

Batteria al piombo 12V 70Ah Cobat Incluso

12V 70Ah lead battery
Batterie au plomb 12V 70Ah
Bateria al plomo 12V 70Ah Cobat Incluso

Resistenza interna: 5ohm. Massima corrente di ricarica: 16,25Ah. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Capacità: 70Ah. Unità per confezione: 1pz. Dimensioni (L): 351mm. Dimensioni (A): 201mm. Dimensioni (P): 171mm. Peso: 24,5Kg.



B12V7A

➔ € 37,000

Batteria al piombo 12V 7Ah Cobat Inclusoo

12V 7Ah lead battery

Batterie au plomb 12V 7Ah

Bateria al plomo 12V 7Ah Cobat Inclusoo

Massima corrente di ricarica: 22mohm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Capacità: 7Ah. Unità per confezione: 8pz. Dimensioni (L): 151mm. Dimensioni (A): 95mm. Dimensioni (P): 65mm. Peso: 2,7Kg.



B12V90A

➔ € 465,000

Batteria al piombo 12V 90Ah Cobat Inclusoo

12V 90Ah lead battery

Batterie au plomb 12V 90Ah

Bateria al plomo 12V 90Ah Cobat Inclusoo

Resistenza interna: 8mohm. Tensione nominale di alimentazione: 12V. Tensione di ricarica: 13,5/13,8V. Capacità: 90Ah. Unità per confezione: 1pz. Dimensioni (L): 305mm. Dimensioni (A): 212mm. Dimensioni (P): 168mm. Peso: 28Kg.



Batterie al piombo 2V

B2.5A2V

➔ € 12,650

Batteria 2V 2,5Ah

2V 2,5Ah battery

Batterie 2V 2,5Ah

Bateria 2V 2,5Ah

Peso: 0,175Kg.



Batterie al litio

B3.2V

➔ € 1,000

Batteria al litio 3.2V per radiocomando BLACK

Lithium 3.2V battery for remote controls

Batterie au lithium 3.2V pour radio-commande

Bateria al litio 3.2V para radiocomando

Peso: 0,001Kg.



Batterie alkaline

B12V

➔ € 4,000

Batteria alcalina 12V per radiocomando TWIN o XR20

12V alkaline battery for remote controls

Batterie alcaline 12V pour radio-commande

Bateria alcalina 12V para radiocomando

Tensione nominale di alimentazione: 12V. Peso: 0,008Kg.



Batterie su barra DIN

BAT121DIN

➔ € 21,000

Batteria 12V 0,8Ah su barra DIN

12V 0,8Ah lead battery on DIN module

Batterie au plomb 12V 0,8Ah

Bateria 12V 0,8Ah sobre barra DIN

Dimensioni (L): 157mm (9 moduli DIN). Dimensioni (A): 114mm. Dimensioni (P): 60mm. Dimensioni: 9 moduli DIN. Peso: 0,035Kg.

