





LAMA

SOSPENSIONI - SUSPENSIONS

LAMA sono apparecchi per uso interno, da installare a soffitto o a sospensione adatti per lampade, preferibilmente ellissoidali, a vapori di sodio a.p. 150÷400W, ioduri metallici 250÷400W ed a vapori di mercurio da 125÷400W.

*Les **LAMA** sont des appareils pour des "installations intérieures" à suspendre. Ils sont prévus pour lampes ovoïdes à vapeur de sodium haute pression de 150 à 400 W, iodures métalliques de 250 à 400 W et à vapeur de mercure 125 à 400 W.*



EKSKLUSIVE
HELLE
BILER

VE
HELLE
BILER

NYE BILER

NISSAN



SKODA

CHEV

HU



Le sospensioni Lama sono disponibili in tre versioni:

LAMA Quick - LAMA 33 - LAMA 08

Sono composti da: box contenenti i gruppi di alimentazione, riflettori in alluminio o diffusori in metacrilato ed eventuali accessori (vetro, griglia di protezione, ecc.).

Secondo i modelli, LAMA sono adatti per l'illuminazione di ambienti industriali, commerciali, magazzini, hall, ecc..

Les appareils Lama sont disponibles en trois versions :

LAMA Quick, LAMA 33 et LAMA 08.

Ils sont constitués du box comprenant les groupes d'alimentation, des réflecteurs en aluminium ou diffuseurs en méthacrylate et autres accessoires (vitre, grille de protection, etc.).

Selon les modèles, les LAMA sont indiqués pour l'éclairage de halls industriels, commerciaux, magasins, etc...



	CLASS I	IP 65			IK 08 9J						
--	---------	-------	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

In un impianto di illuminazione realizzato con sospensioni industriali di tipo tradizionale, i costi di installazione, per la manodopera e i mezzi di sollevamento, sono molto rilevanti. Con le innovative sospensioni LAMA Quick, per l'illuminazione di magazzini, aree industriali e grandi aree in generale, ci siamo posti l'obiettivo, ampiamente raggiunto, di:


ridurre i costi di installazione del 30%.

La soluzione adottata per ridurre tempi e costi di installazione è stata di fornire le sospensioni LAMA Quick complete di una spina/presa per l'alimentazione.

Une installation d'éclairage avec des suspensions industrielles de type traditionnel nécessite des moyens et des coûts de main-d'œuvre considérables. Avec les nouvelles suspensions LAMA Quick, pour l'éclairage de halls de stockage, halls industriels et grandes aires en général, nous nous sommes fixés l'objectif, largement atteint, de :

réduire les coûts d'installation d'au moins 30%.

La solution adoptée pour réduire les temps de pose et les coûts d'installation a été de fournir les suspensions Lama Quick avec une fiche/presa de raccordement rapide pour l'alimentation.



LAMA QUICK sono sospensioni IP 65 composte da BOX, RIFLETTORE E VETRO, ciascuno dei quali deve essere ordinato singolarmente con il proprio specifico codice.

Box in alluminio pressofuso verniciato RAL 9006 con gancio di sospensione M8 in acciaio zincato. Il box è completo di presa e spina da 16A 3x2,5mm², a mezzo della quale dev'essere effettuata l'alimentazione dell'apparecchio. Componenti elettrici a 230V/50Hz, altre versioni allestibili a richiesta.

Riflettori in alluminio purissimo, brillantato ed ossidato disponibili in due grandezze, Ø340 e 480mm, con ottiche diffondenti (34D, 34PR, 48D, 48PR) o intensive (48I). Le versioni con superficie prismaticata (34PR e 48PR) offrono un maggiore comfort visivo.

Vetri di protezione temprati con guarnizione in mousse siliconica antinvecchiamento depositata direttamente sul vetro a mezzo di un sistema CNC. I vetri sono completi di clips imperdibili in alluminio ossidato, con molla Inox. Sono disponibili vetri trasparenti, che garantiscono la migliore efficienza e vetri acidati che offrono un'illuminazione più confortevole.

Presa e spina IP65, IMQ/ENEC, per correnti da 16A max, realizzate in PA66 - V2UL94-850°C, senza alogeni e fosforo, con contatti in rame argentato. Possono ricevere cavi 3x1,5/2,5mm² di Ø 9÷14mm. Per l'alimentazione in fila continua, gli apparecchi possono essere allestiti con una seconda presa e spina in uscita e completi di cablaggio traversante. (Vedi accessorio A0339).

Les **LAMA QUICK** sont des suspensions IP 65 composées d'un BOÎTIER, D'UN RÉFLECTEUR ET D'UNE VITRE, à commander individuellement selon leur code article spécifique.

Boîtier en aluminium injecté peint RAL 9006. Crochet de suspension M8 en acier galvanisé. Les composants livrés en standard sont en 230 V/50 Hz. Sur demande, des versions spéciales peuvent être fournies. Le boîtier est livré avec fiche mâle 16 A - 3 x 2,5mm² à connexion directement intégrée au corps et fiche femelle à part pour montage sur le câble de raccordement.

Réflecteurs en aluminium extra pur, brillanté et anodisé, disponibles en deux tailles : Ø 340 et 480 mm, avec des optiques extensives (34D, 48D et 48PR) ou intensive (48I). Les versions avec surface facetée (34PR et 48PR) offrent un plus grand confort visuel.

Vitres en verre trempé "securité" avec joint en mousse polyuréthane anti-âge injecté directement sur la vitre par un système CNC. Les vitres sont complètes avec clips imperdables en aluminium anodisé et ressort Inox. Elles sont disponibles en 2 versions : vitre transparente garantissant une excellente efficacité lumineuse ou vitre soft privilégiant le confort visuel.

Prise et fiche IP 65, IMQ/ENEC, pour une intensité maxi de 16 A, en PA 66-V2 UL94 - 850° C, sans halogène, ni phosphore, avec contacts en cuivre argenté. Elles sont indiquées pour des câbles 3 x 1,5/2,5 mm² de Ø 9 à 14 mm. Pour l'alimentation en ligne continue, les appareils peuvent être équipés directement en usine d'une seconde fiche mâle avec câblage traversant (voir accessoire A0339).